



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО "ТД СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ"**

Адрес: 117405, г. Москва,
Дорожная ул., д. 60, стр.1, оф. 7
www.teplofom.ru

+7 (495) 640-10-95
E-mail: info@teplofom.ru
sales@teplofom.ru

**ТЕРЛОФОМ+ для фасадов и заборов
Фасадная панель с финишной отделкой**

Производство гидроизоляции, клея для утеплителя, плитки, мозаики, керамогранита и камня, а также полиуретановых клеев для склеивания любых материалов. Изготовление панелей с армированной поверхностью.

Фото	Наименование	Описание	Цена, руб.
	Teplofom Super Быстрый высокогибридный клей Объем: 290 мл	Teplofom Super - Профессиональный гибридный клей для самых ответственных соединений, характеризующихся высокой начальной адгезией и чрезвычайно конечной прочностью. Подходит для эластичного склеивания тяжелых материалов без использования дополнительной фиксации как внутри, и и снаружи помещений. Может применяться в строительной и промышленной сфере	840
	Teplofom Фасад Прозрачный клей для фасадных панелей Объем: 290 мл	Teplofom Фасад - Прозрачный клей для фасадных панелей. Рекомендован для монтажа Терлофом с защитно-декоративной отделкой - клинкерных панелей, панелей Терлофом+, подходит для склеивания древесных материалов, металлов, пластмасс и других типов поверхностей. После отверждения остается прозрачным.	870
	Teplofom Fix Клей профессиональный Объем: 750 мл	Профессиональный полиуретановый клей в аэрозоле для крепления теплоизоляционных плит, декоративных и конструктивных панелей, гипсокартона, дерева, металла, пластика ко всем типичным строительным основаниям снаружи и внутри помещения.	860
	Клей для плит ЭППС Вес: 20 кг	Для приклеивания теплоизоляционных плит (пенополистирол, пенополиуритан, минеральной ваты и др.) к стабильным поверхностям из бетона, кирпича, штукатурки. Защищает теплоизоляцию от атмосферных воздействий, компенсирует термические и эксплуатационные напряжения, возникающие в разных слоях системы. Допускается использование материала для шпатлевания поверхности слоем от 2 до 5 мм. Применяется для наружных и внутренних работ.	5900
	Гидроизоляция Вес: 20 кг	Гидроизоляция применяется при отделочно-строительных ремонтных работах для обеспечения водонепроницаемости сооружений, эксплуатируемых во влажных и мокрых условиях. для гидроизоляции фасадов, цоколей, фундаментов; бассейнов и открытых резервуаров с водой; неотапливаемых помещений (подвалы, гаражи, балконы и т.п.), а также помещений, периодически подвергающихся воздействию влаги (санузлы, душевые, кухни, прачечные и т.п.). Тип основания: бетон, ячеистый бетон, кирпич, стяжка, наливной пол, цементная штукатурка	6100