



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТД СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ"


ИНН/КПП:

Тел.: +7(495) 640-10-95,

Адрес: 117535, г. Москва,

Дорожная ул., д. 60, стр.1, оф. 7

E-mail: info@teplofom.ru



Основные направления использования конструктивных строительных панелей

ТЕРЛОФОМ+:

- ❖ Утепление фасадов;
- ❖ выравнивание стен;
- ❖ утепление, звуко- и гидро-изоляция стен, пола и кровли;
- ❖ монтаж межкомнатных перегородок
- ❖ создание криволинейных поверхностей
- ❖ отделка помещений с повышенным уровнем влажности.
- ❖ утепление балконов, подвалов, чердаков, деревянных домов.
- ❖ строительство хаммамов.

Фото	Наименование и описание	Размер крепежа	Цена, руб
		ШТ.	РУБ/ШТ.
Крепеж для панелей			
	САМОРЕЗ ПЛАСТИК. ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ. Крепление слоёв теплоизоляции (экструдированного пенополистирола), а также базальтовых плит и других утеплителей к легким бетонам. Отсутствие мостиков холода. Может служить анкером под саморез. Монтаж: в предварительно засверленное отверстие Ø10-12мм шуруповёртом с шестигранной насадкой. Материал: поликарбонат (не горюч). Цвет чёрный	70мм	22
		110мм	25
	ВИБРОПОДВЕС . Это универсальное звуко-изоляционное крепление которое используется для погашения вибрационных волн в звуко-изоляционной конструкции подвесных потолков и облицовки стен. Применяется в помещениях любых типов и не требует специальных навыков по монтажу..	1250x60x27мм	350
	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛ. С ОТВЕРСТИЯМИ. Служит для расширения шляпки дюбеля или самореза. Обеспечивает прочное крепление панели к поверхности. ДЮБЕЛЬ МЕТАЛ. ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ- анкерный элемент . Он удерживает большую нагрузку за счет сил трения, образуемых в результате распрямления в базовом материале и частичного упора по поверхности стержня анкера.	D=35мм	19
		100мм	45
		110мм	45
	ЛЕНТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ. Для гидроизоляции швов ванны, санузла, душевых и др. влажных помещений. Внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», выводов труб, гидроизоляция швов колодца, ванны, санузла, бассейна, балкона, террасы и т.д. Улучшенная адгезия к любому материалу. Укладывается на плиточный клей и мозаичный клей.	Рулон 10пог.м	2000